

ENTRETIEN DES VOLETS ROULANTS



QUELLE TECHNIQUE ?

Aussi simple que le nettoyage des vitres...

 **Éponge non abrasive**

 **Eau tiède**

 **Rinçage à l'eau claire sans additif**

 **Essuyage avec chiffon doux et absorbant**

 **Attention!**

Toujours couper l'alimentation électrique avant le nettoyage.

RÉFÉRENCE AU DTU 34.4 P1-1

« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. » (extrait des DTU 34.4 P1-1)

QUELLE FRÉQUENCE MINIMUM ?

- **1 à 2 fois / an**, voire plus selon l'agressivité de l'environnement.

	Atmosphère	Fréquence de nettoyage
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	Agressive	1 fois / semestre
Littoral, zone industrielle	Très agressive	1 fois / semestre

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **En cas de vent fort, le volet doit être complètement fermé ou complètement ouvert.**
- **Le mouvement du tablier ne doit jamais être gêné ou bloqué (action de retenue ou présence d'objet sur le trajet).**
- Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de nettoyeur haute pression, en particulier sur les coffres et les parties motorisées.
- Les coffres PVC ne doivent pas être nettoyés avec des poudres à récurer ou du diluant.

L'ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les **orifices de drainage** permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les **piles de télécommandes** en cas d'usure.